

神牛X系列引闪器与品牌相机兼容列表

尼康相机兼容性列表

XPRO II N、X2T-N、Xpro-N、X1N 主控从属闪光灯

相机型号	相机款式	TTL闪光控制			M闪光控制			重复闪光	AF辅助对焦灯	备注	
		标准	REAR	HSS(FP)	标准	REAR	HSS(FP)				
D800	单反相机	√	√	√	√	√	√	√	√		
D780		√	√	√	√	√	√	√	√		
D5		√	√	√	√	√	√	√	√		
D4		√	√	√	√	√	√	√	√		
D500		√	√	√	√	√	√	√	√		
D610		√	√	√	√	√	√	√	√		
D750		√	√	√	√	√	√	√	√		
D700		√	√	√	√	√	√	√	√		
D300S		√	√	√	√	√	√	√	√		
D3300		√	√	不支持	√	√	不支持	√	√		
D3100		√	√		√	√		√	√	√	
D5300		√	√		√	√		√	√	√	
D5200		√	√		√	√		√	√	√	
D5000		√	√		√	√		√	√	√	
Z7II		√	√		√	√		√	√	√	
Z6		√	√	√	√	√	√	√			
Z8	微单相机	√	√	√	√	√	√	不支持	快门1/250高低速存在暗边。		
Z9		√	√	√	√	√	√				
ZFC		√	√	√	√	√	√	√			

备注：使用高速注意相机设置为高速自动快门。

X3 N主控从属闪光灯

相机型号	相机款式	TTL闪光控制			M闪光控制			重复闪光	备注	
		标准	REAR	HSS(FP)	标准	REAR	HSS(FP)			
D800	单反相机	√	√	√	√	√	√	√		
D780		√	√	√	√	√	√	√		
D5		√	√	√	√	√	√	√		
D4		√	√	√	√	√	√	√		
D500		√	√	√	√	√	√	√		
D610		√	√	√	√	√	√	√		
D750		√	√	√	√	√	√	√		
D700		√	√	√	√	√	√	√		
D300S		√	√	√	√	√	√	√		
D3300		√	√	不支持	√	√	不支持	√		
D3100		√	√		√	√		√	√	
D5300		√	√		√	√		√	√	
D5200		√	√		√	√		√	√	
D5000		√	√		√	√		√	√	
Z7II		√	√		√	√		√	√	√
Z6		√	√	√	√	√	√	√		
Z8	微单相机	√	√	√	√	√	√	不支持	快门1/250高低速存在暗边。	
Z9		√	√	√	√	√	√			
ZFC		√	√	√	√	√	√	√		

备注：使用高速注意相机设置为高速自动快门。

宾得相机兼容性列表

XProP引闪器主控从属闪光灯

相机型号	相机款式	TTL闪光控制			M闪光控制			重复闪光	AF辅助对焦灯	备注
		标准	REAR	HSS(FP)	标准	REAR	HSS(FP)			
K-3II	新款相机	√	不支持	√	√	不支持	√	√		
645Z		√		√	√		√			
KP		√		√	√		√	√		
K-70		√		√	√		√	√		
K-S1		√		√	√		√	√		
K-S2		√		√	√		√	√	√	√

佳能相机兼容性列表

XPRO II C、X2T-C、Xpro-C、X1C 主控从属闪光灯

相机型号	相机款式	TTL闪光控制			M闪光控制			重复闪光	Gr单组模式相机设置	AF辅助对焦灯	备注		
		标准	REAR	HSS(FP)	标准	REAR	HSS(FP)						
5DIII	单反相机	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5DIV		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
70D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
80D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
1DX		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
850D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
760D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
50II		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
70II		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
60II		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
6D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
800D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
90D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
600D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
7D		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
200DII		√	√	√	√	√	√	不支持	√	√			
3000D		√	√	√	√	√	√	√	不支持	不支持	快门1/250高低速存在暗边。		
1500D		√	√	√	√	√	√	√					
M5		√	√	√	√	√	√	√				√	
M3		√	√	√	√	√	√	√	√	不支持			
EOS RP	√	√	√	√	√	√	√	√					
EOS R	√	√	√	√	√	√	√	√					
R5	√	√	√	√	√	√	√	√					
R6II	√	√	√	√	√	√	√	√					
R7	√	√	√	√	√	√	√	√					
R3	√	√	√	√	√	√	√	√					
R50	√	√	√	√	√	√	√	√		加转接座才能与引闪器使用。			

X3 C主控从属闪光灯

相机型号	相机款式	TTL闪光控制			M闪光控制			重复闪光	Gr单组模式相机设置	备注		
		标准	REAR	HSS(FP)	标准	REAR	HSS(FP)					
5DIII	单反相机	√	√	√	√	√	√	√	√			
5DIV		√	√	√	√	√	√	√	√			
70D		√	√	√	√	√	√	√	√			
80D		√	√	√	√	√	√	√	√			
1DX		√	√	√	√	√	√	√	√			
850D		√	√	√	√	√	√	√	√			
760D		√	√	√	√	√	√	√	√			
50II		√	√	√	√	√	√	√	√			
70II		√	√	√	√	√	√	√	√			
60II		√	√	√	√	√	√	√	√			
6D		√	√	√	√	√	√	√	√			
800D		√	√	√	√	√	√	√	√			
90D		√	√	√	√	√	√	√	√			
600D		√	√	√	√	√	√	√	√			
7D		√	√	√	√	√	√	√	√			
200DII		√	√	√	√	√	√	不支持	√			
3000D		√	√	√	√	√	√	√	不支持	快门1/250高低速存在暗边。		
1500D		√	√	√	√	√	√	√				
M5		√	√	√	√	√	√	√			√	
M3		√	√	√	√	√	√	√	√	不支持		
EOS RP	√	√	√	√	√	√	√	√				
EOS R	√	√	√	√	√	√	√	√				
R5	√	√	√	√	√	√	√	√				
R6II	√	√	√	√	√	√	√	√				
R7	√	√	√	√	√	√	√	√				
R3	√	√	√	√	√	√	√	√				
R50	√	√	√	√	√	√	√	√		加转接座才能与引闪器使用。		

